WHITE GREASE

Graisse hautes performances

Description

La graisse FETT 628 (White Grease) est une graisse au lithium blanche à base d'huile minérale. Elle constitue dans la zone de frottement un film lubrifiant porteur qui réduit efficacement les frottements et l'usure.

Caractéristiques du produit

- excellente résistance à l'eau chaude et à la vapeur
- protection fiable anticorrosion et contre l'usure
- Carbon testé
- Grande résistance à la pression
- Très fortement hydrofuge

Domaine d'utilisation

Convient particulièrement bien aux paliers et aux pédaliers

Spécifications

DIN 51502, KLF2K-30

Données techniques

Propriétés	Testé selon	Unité	Valeurs
Couleur			blanc
Huile de base			minéral
Epaississant			Li
Viscosité			NLGI 2
Désignation de DIN	DIN 51502		KLF 2 K-30
Densité à 20 °C		g/cm3	0.000
Viscosité à 40°C	DIN 51562-1	mm2/s	100.0
Viscosité à 100°C	DIN 51562-1	mm2/s	9.0
Test de corrosion EMCOR	DIN 51802		0-0
Plage de temp. fonctiont		°C	-30 - 120
Point de goutte	DIN ISO 2176	°C	> 190
Graisse de pénétration	DIN ISO 2137	0.1mm	265 - 295
Résistance à l'eau	DIN 51807-1		1 - 90

Les données ci-dessus correspondent au dernier stade des connaissances actuelles. Toutes modifications restent réservées. Les données techniques communiquées ci-dessus sont fonction des tolérances de mesure et de fabrication en usage dans la profession. Une fiche de sécurité est disponible.

MOTOREX AG Bern-Zürich-Str. 31, CH-4900 Langenthal, Tel. +41 62 919 75 75,
info@motorex.com, www.motorex.com